












- \* 비선성적 손상이 동시성에 있는 경우는 손상에 대한 보수
- \* 작업방음: 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리
- \* 작업방음: 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수
- \* 작업방음: 건축자재로 인하여 손상이 되지 않도록 함
- \* 건축방음: 유지보수 공사 시 작업방음 설치 또는 대체가

필요되어 작업이 반드시 되지 않도록 작업수행

시도 번호	시도 재취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	석면 함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유율(%)	위대성 평가 점수	위대성 등급	관리 방안
									* 비선장과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수
									* 석면 함유 건축 자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리
									* 석면 함유 건축 자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수
									* 석면 함유 건축 자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함
									* 건축물 유지 보수 공사 시 석면 함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업 수행

**\*건축자재별 그림 명례**

	전장재		바닥재
	벽재		보온재
	배관재		기타를칠
	폼출재		내외피복재
	지중재		칸막이
	비석면		

**\*건축자재 인식표**

시료 번호	시료 위치	건축자재 (원우측)
-------	-------	------------

색면 함유 시료

